



**SEBCOM  
PERU SAC**  
EQUIPAMIENTO ELECTRICO



FIRST POWER®

## ESTABILIZADOR SERVOMOTOR MONOFÁSICO

### CARACTERÍSTICAS

TECNOLOGÍA	TNS
POTENCIA	DESDE 1 KVA HASTA 60 KVA
TIPO	ELECTRÓNICO
MARCA	FIRST POWER
TENSIÓN DE ENTRADA TRIFÁSICA	220 VAC
REGULACIÓN TENSIÓN PRIMARIA	(-25% + 20%)
TENSIÓN DE SALIDA TRIFÁSICA	220 VAC
REGULACIÓN TENSIÓN SECUNDARIA	(+/-3.5%)
FRECUENCIA	60 HZ

#### INFORMES:



sebcomventas@gmail.com  
ventas@sebcomperu.com  
ventas1@sebcomperu.com

#### ESCRÍBENOS O LLÁMANOS AL:

960 337 585  
912 254 090

# ESTABILIZADOR SERVOMOTOR MONOFÁSICO

## CARACTERÍSTICAS

<b>SOBRECARGA</b>	150% por 10 minutos
<b>EFICIENCIA SUPERIOR AL</b>	98%
<b>DISTORSIÓN ARMÓNICA</b>	NULA
<b>GRUPO DE CONEXIÓN</b>	Dd0
<b>BY PASS MANUAL</b>	SI
<b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b>	0°C A 45°C
<b>ALTITUD DE OPERACIÓN</b>	1000 m.s.n.m
<b>HUMEDAD RELATIVA</b>	0 A 95% no condensada
<b>VENTILACIÓN</b>	ANAN - Forzado (Opcional)
<b>CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA</b>	Bornera Industrial
<b>MEDIDOR DE TENSIÓN</b>	Voltímetro a la salida
<b>MEDIDOR DE AMPERIOS</b>	Amperímetro a la salida
<b>TIPO DE INSTALACIÓN</b>	INTERIOR
<b>CLASE DE AISLAMIENTO</b>	F (150°C)
<b>FASES</b>	1
<b>FACTOR POTENCIA</b>	0.9
<b>NORMAS DE FABRICACIÓN</b>	IEC 60076-11(1) / INTICTEC 370.002

## ACCESORIOS

- Placa de características del estabilizador.
- Rotulados de aluminio / Señal de peligro.
- Borde conexión para puesta a tierra.
- Gabinete metálico grado de protección IP21 RAL 7032.

## DOCUMENTOS

- Entrega de protocolos de prueba.
- Certificado de garantía por 1 año.
- Manual de recomendaciones y uso.

### INFORMES:



sebcomventas@gmail.com  
ventas@sebcomperu.com  
ventas1@sebcomperu.com

### ESCRÍBENOS O LLÁMANOS AL:

960 337 585  
912 254 090